

Механичен отоплителен термостат

Механичният стаен термостат HT-100 е предназначен да осигури автоматичен контрол за термозадвижката, електроуправляващия винтил о др. в отоплителни инсталации. Потребителят получава по-удобно и икономично отопление като настрои температурата.

Захранване	свободен контакт	Точност	±1.5°C
Консумирана мощност	1.5W	Клас на защита	IP30
Диапазон	5-35°C	Кутия	ABS to UL94-5 огнепорна пластмаса

Ключови характеристики

- Система за нагряване на вода
- Вкл./изкл. контрол
- Сензор за подоотопление
- Лесна работа
- Монтиране на повърхност

Калибрация

Само упълномощени хора могат да отворят изделието, за да извършат услугата (Внимание: AC24...240V)

Изделието трябва да бъде изолирано от мрежовото захранване преди отваряне. Когато се инсталира, първо премахнете капака на термостата. След това закачете термостата на стената.

Използвайте чувствителен термометър с HT-100 и бъдете сигурни за температурата в стаята. След това премахнете предпазната опаковка. Завъртате копчето на стайния термостат докато не чуete кликване. След това нагласете температурата.

Термостатът трябва да бъде монтиран на права стена.

Ако имам радиаторни клапани, настройте ги на максимално отворено положение.

Датчикът на температурата е пълен е екологично чист газ.

Монтиране

Махнете капака, долните винтове и закачете на стената.

Устройството трябва да бъде на височина мин. 1.50м от пода.

Не монтирайте HT-100 близо до врати и прозорци заради възможност от грешно измерване.